



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(ГН, МДУ, ПДК и др.)

Запах не более 2 баллов. Уровень миграции химических веществ из материала в воздушную среду при насыщенности 0,1 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup> воздуха воздухообмена 0,5 об/час, t-ре +40 град С не превышает: формальдегида - не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>; ацетальдегида - не более 0,01 мг/м<sup>3</sup>; этилацетата - не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>; ацетона - не более 0,35 мг/м<sup>3</sup>; метилового спирта - не более 0,5 мг/м<sup>3</sup>; пропилового спирта - не более 0,3 мг/м<sup>3</sup>; изопропилового спирта - не более 0,5 мг/м<sup>3</sup>; бутилового спирта - не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>; изобутилового спирта - не более 0,1 мг/м<sup>3</sup>; фталевого ангидрида - не более 0,02 мг/м<sup>3</sup>; акрилатов по бутилакрилату - не более 0,0075 мг/м<sup>3</sup>; акриловой кислоты - не более 0,04 мг/м<sup>3</sup>; фенола - не более 0,003 мг/м<sup>3</sup>; гидрофторидов (пересчете на F) - не более 0,005 мг/м<sup>3</sup>.

ГН 2.1.6.1338-03, МУ №  
2.1.2.1829-04

Область применения:

для обработки на плоттере и для нанесения печатных изображений (для типографской печати)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в НТД

Информация, размещаемая на этикетку:

наименование, страна, фирма-изготовитель, область применения, дата изготовления, гарантийный срок хранения

